



MASSEY FERGUSON

# MF TW sorozat

Vontatott körbála-csomagoló

MF TW 130 & MF TW 160



A MASSEY FERGUSONTÓL

## MF TW 130 & MF TW 160

**A problémamentes  
üzemeltetés érdekében  
megbízható és robusztus**



Az MF TW 130 és az MF TW 160 egyszerűen használható, letisztult kialakítású bálacsomagolók, melyek rácsos vázszerkezettel és alacsony csomagolóasztallal rendelkeznek.

Az erős, hegesztett bálafelrakó kar 0,9 m és 1,6 m közötti tartományban állítható. Az MF TW 130-as modell rakodókarja maximum 1,3 m átmérőjű (max. 1000 kg tömegű) bálát képes felemelni, míg az MF TW 160-as 1,6 m átmérőjű és akár 1250 kg tömegű bálával is megbirkózik.



A megfelelő fóliaátapolást a bála forgási sebességének és a csomagolóasztal fordulatszámának egymáshoz viszonyított aránya biztosítja. A csomagolóasztalon lévő vezetőelemek garantálják, hogy a bála stabilan helyezkedjen el az asztal közepén.



A kezelő - a csomagolt terményhez és a körülményekhez igazodóan egyszerűen állíthatja be a csomagolóskor alkalmazott fóliarétegek számát. Az előfeszítő berendezés 500 vagy 750 mm széles fóliatekerccsel képes dolgozni, és 55 vagy 70%-os előfeszítésre is beállítható, ha szorosabb csomagolás vagy kisebb fóliafelhasználás kívánatos. Az üres tekerccsek cseréjét egy gyorsrögzítési rendszer teszi gyorsá és egyszerűvé. Akár 3 további tekerccs gépen történő szállítására biztosított tárolóhely.



A bálakilőkés rendkívül kíméletes, és nem veszélyezteti a csomagolt bála épségét a talajra történő leérkezés közben, mivel az egyébként is alacsonyan elhelyezkedő csomagolóasztal a bála kigördítésekor még közelebb billen a talajhoz.

Az MF TW 160-as modellen szélességhez állítható, aktív bálakilőkő rendszer működik. Amikor a bálát a gép lebillenti a csomagolóasztalról, a bálalegördítő felemelkedik a báláért, és kíméletesen lesegíti a talajra, megakadályozva ezzel a fóliasérülést. A folyamat közben egy támasztóláb nyúlik le, hogy átvigye a bála súlyát a talajra, és ezáltal terheltesítse a traktor vonószerkezetét.

Opcionális kiegészítőként bálabilentő is rendelhető, amivel lejtős terepen megelőzhető bálák elgurulása. Ezzel a bálakezelés biztonságosabb lesz, a rakodáshoz, szállításhoz és a bálák összegyűjtéséhez szükséges idő pedig akár 15%-kal csökkenthető.



Az MF TW 130 esetében a jobb oldali járókerék a központi csap körül elforgatható, így a mindössze 2,3 méteres szállítási szélesség 2,85 méterre növelhető munkahelyzetben, ami jelentősen növeli a csomagoló stabilitását.

Kiegészítő funkciójúként az MF TW 130 és 160 típusú csomagolók egy vagy két csomagolt bála munkaterületről történő beszállítására is használhatók.



Az MF TW 130 - a gyors, megbízható és problémamentes üzemeltetés érdekében - nagyon egyszerű, félautomata vezérlőelemekkel rendelkezik.

Az MF TW 160 'E-link Plus' vezérlőegységgel van felszerelve. Ez az egyszerűen használható rendszer a csomagoló félautomata vagy teljesen automata működtetését is lehetővé teszi. A bálafelhelyezéstől a bálalegördülésig tartó teljes folyamat minimális beavatkozással vezérelhető. A bálaszámláló 10 különböző bálaszámsort képes nyilvántartani a napi számláló segítségével, amivel biztosítható a napi munkafolyamat tökéletes áttekinthetősége.

# MFservices

Kombinált szolgáltatások ügyfeink profitjának és hatékonyságának növelésére



A Massey Ferguson forgalmazói és márkakereskedői hálózatán keresztül mindig készen áll arra, hogy az Ön vásárlását kiemelt odafigyeléssel támogassa. A mezőgazdaság nehéz munka, ezért mi gondoskodunk róla, hogy Ön az év kritikus időszakaiban és mindig amikor szüksége van rá, kapjon segítséget.

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a megfelelő terméket és a legjobb szolgáltatásokkal, alkatrészellátással és támogatással segítik az Ön tevékenységét. Egy olyan magasan képzett elhivatott szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a feladatot tűzte ki célul, hogy eredeti, csúcsmínőségű szolgáltatást biztosítson Önnek.

Mi tudjuk, hogyan működik a mezőgazdaság és tisztában vagyunk az egyes embereket érő kihívásokkal, ezért márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek egy sikeres jövő megtervezésében. A lízingre, részletfizetésre, szerződéses bérleti és hitellehetőségekre egyaránt kiterjedő finanszírozási megoldásokkal kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Az MFCare szolgáltatásaival és kiterjesztett garancia szolgáltatásával\* biztonságban tudhatja vagyontárgyait; az átfogó csomag - melynek célja, hogy gondoskodjon az Ön által vásárolt berendezésről - tartalmazza a rendszeres karbantartásokat, az alkalmi javításokat és a teljes AGCO garanciális háttérrel.

\*Az MFCare szolgáltatás és kiterjesztett garancia csomag elérhetősége az egyes országokban eltérő lehet. Az említett szolgáltatásoknak az Ön régiójában való elérhetőségről érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjétől.



## Műszaki adatok

Típus	MF TW 130	MF TW 160
Bálaátmérő (m)	0,90 - 1,30	0,90 - 1,60
Bálaszélesség (m)	1,25	1,25
Max. bálátömeg (kg)	1000	1250
Tömeg (hozzávetőleg, kg)	1080	2110
Szükséges hajtóteljesítmény (kW/LE)	30/41	40/55
Szállítási hossz (m)	4,70	5,80
Szállítási szélesség (m)	2,55	2,30
Szállítási magasság (m)	2,30	2,70
Hidraulikus csatlakozások	1 x egyutas, szabad olajárammal	1 x egyutas, szabad olajárammal
Ajánlott olajáram / nyomás (l/min // bar)	18-30 // 150	18-30 // 150
Elektromos csatlakozás	12V	12V
Gumiabroncsméret	10/70-15.30	380/55-17
Fóliatartók és -vágó	1	1
Tárolható további fóliatekercek (db)	3	3
Állítható előfeszítés (%)	55 / 70	55 / 70
Vezérlőegység	E-link Basic	E-link Plus
vezérlés	Félautomata	Automatikus
Bálaszámláló	●	●
Fordulatszámoló hangjelzéssel	●	●
Fóliaszélesség, 750 mm	●	●
Fóliaszélesség, 500 mm	○	○
Világítás	●	●
Bálabillentő	○	○

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

- Alapfelszereltség
- Opcionális